

P-150

Il NUOVO scanner
imageFORMULA.

you can

Vi presentiamo il nuovo scanner fronte-retro A4 ultra-compatto, destinato agli utenti SOHO e ai dirigenti in continuo movimento. Canon P-150: il più piccolo, veloce e maneggevole nella sua categoria.



product
design
award

2010



Eccezionale in ufficio e in viaggio.

Il design ultra-compatto e la pratica alimentazione USB lo rendono ideale per l'utilizzo in ufficio, in viaggio o a casa.

Un vero promotore della produttività.

Con una velocità di scansione in fronte-retro fino a 30ipm e un ampio alimentatore automatico di documenti da 20 fogli, l'innovativo P-150 accelera l'elaborazione.

Flessibile e di facile utilizzo.

Il design all'avanguardia di P-150, con il suo software integrato e intuitivo che consente di eseguire le scansioni con la semplice pressione di un tasto, garantisce tutta la semplicità e la flessibilità della funzionalità plug-and-scan.

Le caratteristiche rivoluzionarie e i vantaggi includono:

- Rapida scansione fronte-retro, alimentata tramite USB, fino a 15ppm/30ipm
- Ultra-compatto e pratico da trasportare
- Vero plug-and-scan con software integrato
- Eccellente alimentatore automatico da 20 fogli
- Superba qualità immagine a colori
- Risparmio energetico
- Design elegante con finitura nera brillante
- Driver TWAIN e ISIS per la massima flessibilità di connessione
- Potente elaborazione OCR per la rapida ricerca di parole chiave



imageFORMULA

Canon

Specifiche: Scanner imageFORMULA P-150

Sensore di scansione	Sensore CMOS CIS	
Risoluzione ottica	600 dpi	
Sorgente luminosa	LED RGB	
Lato di scansione	Fronte / Retro / Fronte-retro	
Interfaccia	USB 2.0 High Speed	
Dimensioni	Con vassoio chiuso: 280 (L) × 95 (P) × 40 (A) mm Con vassoio aperto: 280 (L) × 222,7 (P) × 202,2 (A) mm	
Peso	Ca. 970 g	
Alimentazione elettrica	Solo cavo USB: 5VDC, 0,5A Cavo USB e alimentazione elettrica Cavo USB: 5VDC, 1A Usando l'adattatore AC opzionale: 6VDC, 0,8A	
Consumo energetico	Scansione: 5W (2 cavi USB), 2,5W (1 cavo USB) Modo sleep: 1W Disattivato: 0,1W	
Ambiente operativo	10 - 32,5°C (50 - 90,5°F), Umidità: 20 - 80% RH	
Conformità ambientale	RoHS ed ENERGY STAR	
VELOCITÀ DI SCANSIONE* (200dpi, Verticale, A4)**	Con 2 cavi USB / Cavo di alimentazione AC	Con 1 cavo USB
B & N	15ppm (solo fronte) / 30ipm (fronte-retro)	12ppm (solo fronte) / 14ipm (fronte-retro)
Scala di grigi	15ppm (solo fronte) / 30ipm (fronte-retro)	12ppm (solo fronte) / 14ipm (fronte-retro)
Colore	10ppm (solo fronte) / 20ipm (fronte-retro)	10ppm (solo fronte) / 10ipm (fronte-retro)
SPECIFICHE DOCUMENTI		
Formato	Larghezza - 50,8 - 216 mm Lunghezza - 70 - 356 mm	
Grammatura	Alimentazione automatica - 52 - 128 g/m ² (0,06 - 0,15 mm) (Scansione cartoncino goffrato / spesso non supportata)	
Separazione carta	Cuscinetto di separazione	
Capacità di alimentazione	20 fogli (64 g/m ²)	
Risoluzione di scansione	150 x 150dpi, 200 x 200dpi, 300 x 300dpi, 400 x 400dpi, 600 x 600dpi	
MODO DI SCANSIONE		
Binario	B&N / Diffusione dell'errore / Miglioramento avanzato del testo II	
Scala di grigi	Scala dei grigi a 8 bit (256 livelli)	
Colore	Colore a 24 bit	

FUNZIONI	
Elaborazione immagini	Rilevamento automatico formato pagina e correzione inclinazione Salto pagina bianca Rilevamento orientamento testo Rilevamento automatico del colore Soppressione colore (RGB) / Ottimizzazione colore (Rosso) Riduzione dell'effetto moiré Prevenzione trasparenza / Eliminazione sfondo Separazione dei batch Impostazione area di scansione Miglioramento bordi
Dispositivo	Prescansione Sistema di recupero rapido Rilevamento doppia alimentazione mediante lunghezza
SOFTWARE IN DOTAZIONE	Driver ISIS / TWAIN (Windows 2000 / XP Pro / XP Home / Vista / 7) CaptureOnTouch, CaptureOnTouch Lite (integrato), Nuance PaperPort, Presto! BizCard Reader
Accessori opzionali	Adattatore AC, Custodia morbida
Materiali di consumo	Cuscinetto di separazione, rullo di trasporto
Ciclo di produzione giornaliero	Ca. 500 scansioni/giorno
<p>* La velocità di scansione effettiva può variare in funzione della configurazione del PC e dei parametri impostati</p> <p>** P-150 garantisce le stesse velocità di scansione a 300dpi sia in B&N sia in Scala di grigi</p> <p>Alcune immagini sono simulate per una maggiore chiarezza di riproduzione. Tutti i dati si basano sui metodi di verifica standard Canon. Il presente depliant e le specifiche sono stati sviluppati prima del lancio del prodotto. Le specifiche finali sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.</p> <p>™ e ®: tutti i nomi di società e/o di prodotti sono marchi di fabbrica e/o marchi registrati dei rispettivi detentori nei relativi mercati e/o paesi.</p>	



Canon Electronics Inc.
www.canon.com

Canon Europa
www.canon-europe.com

Italian Edition 0139W994
© Canon Europa 2009 (1009)

Canon Italia S.p.A.
Business Solution Marketing
Via Milano, 8
20097 San Donato Milanese (MI)
Tel. 02/8248.1
Fax 02/8248 4600
www.canon.it

Supporto Clienti per Prodotti Business:
Customer Interaction Center
- via Internet: www.canon.it/supporto
- via telefono: Tel. 02 82492100